



KOMPONENTY, a.s. ZLÍN

Informační list

PUR podešve, PUR-PRYŽ podešve, PUR dílce

Obecně:

PUR výrobky jsou vyráběné z PUR systémů naléváním do forem s různými fyzikálně-mechanickými hodnotami a specifickými vlastnostmi dle přání zákazníka.

Výrobky je nutno chránit před škodlivými vlivy, jako je působení kyslíku, ozónu, sálavého tepla, světla, organických rozpouštědel (dimetylchlorid, dimetylformamid), u kombinací s prýží také minerálních olejů, mazadel, tuků, pohonných hmot apod.

Skladování a doprava:

- výrobky musí být chráněny buď obaly, nebo jiným vhodným materiélem např. papírem
- sklad musí být tmavý, bezprašný, chladný
- skladovací teplota nemá přesahovat +25°C a nesmí se náhle měnit. Vyšší teploty jsou přípustné jen krátkodobě.
- relativní vlhkost nemá překročit 65 % při teplotách do 25 °C.
- PUR výrobky se musí převážet a skladovat v uzavřených obalech max. do výšky 1,25 m, nesmí se v nich přehýbat, musí být uskladněny volně tj. nenapojatém stavu. Při skladování nesmí na výrobky působit mechanický tlak, vyjma vlastní tíhy dílců.

Doba skladování PUR výrobků je stanovena na 2 roky od data výroby za výše uvedených podmínek.

Další podmínky skladování se řídí dle normy ČSN 640090.

Čištění:

Výrobky čistíme vodou nebo mýdlovou vodou.

Použití:

PUR výrobky je možno používat do teploty -15°C.

Fyzikálně mechanické hodnoty konkrétních výrobků zasíláme na vyžádání.