



KOMPONENTY, a.s. ZLÍN

Informační list

TPE podešve, stélky

Obecně:

TPE výrobky jsou vyráběné z TPE granulátů vstřikováním do forem.

Výrobky je nutno chránit před škodlivými vlivy, jako je působení, sálavého tepla, světla, organických rozpouštědel, minerálních olejů, mazadel, tuků, pohonných hmot apod.

Skladování a doprava:

- výrobky musí být chráněny buď obaly, nebo jiným vhodným materiélem např. papírem.
- sklad musí být tmavý, bezprašný, chladný
- skladovací teplota nemá přesahovat +25°C a nesmí se náhle měnit. Vyšší teploty jsou přípustné jen krátkodobě.
- relativní vlhkost nemá překročit 55 % .
- TPE výrobky se musí převážet a skladovat na paletách v uzavřených obalech max. do výšky 1,25m, nesmí se v nich přehýbat, musí být uskladněny volně tj nenapjatém stavu.
Při skladování nesmí na výrobky působit mechanický tlak, vyjma vlastní tíhy dílců.

Doba skladování TPE výrobků je stanovena na 2 roky od data výroby za výše uvedených podmínek.

Další podmínky skladování se řídí dle normy ČSN 640090.

Čištění:

Výrobky čistíme vodou nebo mýdlovou vodou, nepoužívat ředitla.

Použití:

TPE výrobky je možno používat do teploty -15°C.

Fyzikálně mechanické hodnoty konkrétních výrobků zasíláme na vyžádání.