

EVAC plotny lehčené, korkfantové plotny

Obecně:

Plotny jsou vyráběné ze směsí lisováním v etážových lisech s různými fyzikálně-mechanickými hodnotami a specifickými vlastnostmi dle přání zákazníka. Dodávají se v základní tloušťce nebo se na požadovanou tloušťku upravují štípáním s určenými rozměry.

Plotny je nutno chránit před škodlivými vlivy, jako je působení kyslíku, ozónu, sálavého tepla, světla, organických rozpouštědel, minerálních olejů, mazadel, tuků, pohonných hmot, koncentrovaných kyselin apod. Škodlivý je dlouhodobý styk výrobků s měděnými, nebo korodujícími předměty.

Skladování a doprava:

- lehčené plotny se skladují nebalené na paletě, volně poskládány na sebe do výšky 2m přikryté odštěpkem, nebo pokud zákazník nestanoví jinak (např. zabalené do PE folie)
- sklad musí být tmavý, bezprašný, chladný
- skladovací teplota nemá přesahovat +30°C a -10°C a v tomto rozmezí se nesmí náhle měnit. Vyšší teploty jsou přípustné jen krátkodobě.
- relativní vlhkost nemá překročit 65 % při teplotách do 25 °C.
- musí být na rovné rozměrově vhodné paletě, nesmí se přehýbat, musí být uskladněny a převáženy volně tj nenapjatém stavu. Při skladování nesmí na výrobky působit mechanický tlak, vyjma vlastní tíhy dílců.

Doba skladování ploten je stanovena na 2 roky od data výroby za výše uvedených podmínek. Další podmínky skladování se řídí dle normy ČSN 630001.

Bezpečnost:

Plotny jsou za určitých podmínek snadno zápalné. Pro zapálení potřebují přítomnost otevřeného ohně nebo rozžhavený předmět. Při zpracování je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

Použití:

Výrobky z ploten je možno používat při teplotách od -15°C do +50°C. Fyzikálně mechanické hodnoty konkrétních výrobků zasíláme na vyžádání.